

PRODUKTOVÝ LIST

JEDNOTKA 4000 M3/H, 22,6 KW

Eshop kód: AD722MTERF



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	22,6
Výkon vytápění (kW)	15,2
Hlučnost vnitřní jednotky	50/47/45/42
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	101
Chladivové potrubí - plyn (mm)	22,22
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	12,7
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Jednotka určená pro přívod čerstvého vzduchu s optimalizovaným výměníkem a řídicím programem. Jednotku je možné zapojit do standardního systému MRV a kombinovat s běžnými jednotkami - je nutné dbát ovšem na podmínky instalace viz servisní manuál a návrhový software.

Princip funkce při:

Chlazení:

Pokud teplota nasávaného vzduchu je nižší než 19 °C, jednotka automaticky přepne z provozu chlazení na provoz pouze ventilátor / přívod čerstvého vzduchu. Po zvýšení teploty dojde opět k přepnutí na chlazení. V případě teploty nasávaného vzduchu vyšší než 43 °C, bude jednotka pracovat na maximální výkon s omezeními chránícími systém.

Vytápění:

Pokud teplota nasávaného vzduchu je vyšší než 18 °C, jednotka automaticky přepne z provozu vytápění / ohřevu na provoz pouze ventilátor / přívod čerstvého vzduchu. Po zvýšení teploty dojde opět k přepnutí na vytápění / ohřev. V případě teploty nasávaného vzduchu nižší než -5°C, bude jednotka pracovat na maximální výkon s omezeními chránícími systém.

Jednotky jsou dostupné ve 3 modelech 14-28 kW.

Součástí balení není individuální ovladač a je nutné volit z řady nástěných a dálkových ovladačů - v případě požadavku individuálního ovládání. Více technických parametrů viz příložený katalogový list.