

PRODUKTOVÝ LIST

PODSTROPNÍ JEDNOTKA 12,3 KW 1F (H2G)

Objednáací kód: HCFU-125K1



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	12,3
Výkon vytápění (kW)	12,7
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	2,71
Topný faktor COP	3,21
Hlučnost vnitřní jednotky	46/43/41/38
Hlučnost venkovní jednotky	58
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	5,86
Sezónní topný faktor SCOP	3,97
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
UVC Sterilizace	Ano
Antibakteriální filtr	Ano
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HCFU-125K1S/R3(DB) Souprava vnitřní a venkovní jednotky 2. generace.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymikají se řadou nadstandardních funkcí. Mají nový moderní design s nízkou výškou. Jednotky jsou standardně vybaveny LED displejem, který při vypnutí jednotky zhasne a není viditelný.

Jednotka není standardně vybavena ovladačem a je nutné volit dálkový nebo nástěnný.

Je vybavena WiFi modulem pro aplikace hOn a UVC modulem pro sterilizaci vzduchu a antibakteriálním filtrem.

Jednotky je možné instalovat jak horizontálně (podstropní tak vertikálně/parapetně).